

Arc 160 Mini

8000ARC160M



Saldatrice a inverter, DC

Procedimenti e funzioni

Saldatura manuale con elettrodo

Arcforce, Hotstart, Antistick

Portatile, con spallaccio

I vostri vantaggi

Molto leggero

Affidabile e robusto

Garanzia 2 anni

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Modello | Arc Mini 160 |
| Inverter | IGBT |
| Arc Force | + |
| Hot Start | + |
| Anti Stick | + |
| Display Digitale | + |
| Cellulosico | - |
| Numero di Fasi | 1 |
| Tensione di Rete | 230V AC±15% , 50/60 Hz |
| Assorb. max/effettivo | 30A/17.7A |
| Fattore di Pot. (Cos fi) | 0,73 |
| Efficienza | 80 % |
| Duty Cycle (10 min/40 °C) | 150A @ 35% 88.5A @ 100% |
| Corrente di Saldatura | 20A-150A |
| Tensione di Lavoro | 20.8V-26V |
| Tensione a Vuoto | 65V |
| Diam.Elettrodo | 2.5-4.0mm |
| Classe di Isolamento | F |
| Classe di Protezione | IP21S |
| Peso | 4.7Kg |
| Dimensioni (l x p x a) | 310x125x250mm |
| | |
| | |

12.09.2020

Il contenuto del presente documento è frutto di scrupolose ricerche, ed è stato accuratamente controllato ed elaborato; si pubblica comunque con riserva di modifiche e salvo errori di battitura ed errori vari.