

Gorilla Superpulse 200

8TIG200SPUL



- . Saldatrice a inverter, DC
- Procedimenti e funzioni**
- . Tig HF, Pulsato, MMA
- . Leggero, maneggevole e robusto . Facile da utilizzare
- . Funzione puntatura
- I vostri vantaggi**
- . Affidabile e robusto
- . Garanzia 2 Anni

Modello	Gorilla Superpulse 200
Tipo di Inverter	IGBT
Raffreddamento Acqua	-
Tipo di innesco	HF
Programmi	-
Comando remoto (Opt.)	-
Torcia U/D	-
Display digitale	+
Tig AC	-
Tig AC Pulsato	-
Tig DC	+
Tig DC Pulsato	+
2/4 T	+
Forme d'onda AC	-
AC Mma	-
DC Mma	+
Arc force	+
Arc force regolabile	+
Hot Start	+
Numero di fasi	1
Tensione di Rete	230V AC±10% 50/60Hz
Assorb. Max/Effettivo MMA	26A/18.7A
Assorb. Max/Effettivo TIG	26A/18.7A
Fattore di Pot. (Cos Fi)	0.93
Efficienza	Min.85%
Duty Cycle (10min/40°C)	200A@60%, 155A@100%
Corrente di saldatura MMA	10A-200A
Corrente di saldatura TIG	10A-200A
Tensione di lavoro MMA	-
Tensione di lavoro TIG	10.4V-18V
Tensione a Vuoto	56V
Classe di isolamento Classe di protezione	F IP23
Peso	5.7 kg
Dimensioni (l x p x a)	410x135x238mm

12.09.2020

Il contenuto del presente documento è frutto di scrupolose ricerche, ed è stato accuratamente controllato ed elaborato; si pubblica comunque con riserva di modifiche e salvo errori di battitura ed errori vari.