iWELD Tig 4200 AC/DC Multiwave Rc

800TIG4200ACDCMW

. Saldatrice a inverter, DC e AC/DC

Procedimenti e funzioni

. Tig HF, Lift tig e MMA
. Remotabile con pannello Wireless 2,4 Ghz

I vostri vantaggi

. Raffreddamento a liquido con WRC120
. Comodo trolley porta generatore con alloggio bombola

Modello	iWELD 4200 AC/DC Multiwave RC
Tipo di Inverter	IGBT
Raffreddamento Acqua	+
Tipo di innesco	HF/LT
Programmi	10
Comando remoto (Opt.)	+
Torcia U/D	+
Display OLED	+
Tig AC	+
Tig AC Pulsato	+
Tig DC	+
Tig DC Pulsato	+
2/4 T	+
Forme d'onda AC	3
AC Mma	+
DC Mma	+
Arc force	+
Arc force regolabile	+
Hot Start	+
Numero di fasi	3
Tensione di Rete	3x400V AC ±10%, 50/60 Hz
Assorb. Max/Effettivo MMA	AC: 32.7A / 25.3A - DC: 33.5A / 25.9A
Assorb. Max/Effettivo TIG	AC: 25.1A / 19.4A - DC: 25.7A / 19.9A
Fattore di Pot. (Cos Fi)	0.7
Efficienza	85%
Duty Cycle (10min/40°C)	400A@60%, 310A@100%
Corrente di saldatura MMA	10A-400A
Corrente di saldatura TIG	10A-400A
Tensione di lavoro MMA	20.4V - 36V
Tensione di lavoro TIG	10.4V - 26V
Tensione a Vuoto	74V
Classe di isolamento	H
Classe di protezione	IP21S
Peso	57 Kg
Dimensioni (l x p x a)	700x260x485 mm

12.09.2020

Il contenuto del presente documento è frutto di scrupolose ricerche, ed è stato accuratamente controllato ed elaborato;si pubblica comunque con riserva di modifiche e salvo errori di battitura ed errori vari.