IWELD GORILLA POCKETMIG 225 SYNERGIC

800MIG225SYN

Controllo sinergico, generatore MIG / MAG portatile, saldatura con elettrodo rivestito MMA

- Funzione di saldatura Lift-TIG.
- Pannello di controllo OLED.
- Adatto per bobine da 5 kg.
- Cambio di polarità per la saldatura di fili animati FCAW
- Gruppo trainafilo massiccio, accessoriato con rullo trainafilo zigrinato per filo animato autoprotetto.

Modello	Gorilla Pocketmig 225 Synergic
Tipo di Inverter	IGBT
Raffreddamento Acqua	-
Tipo di innesco	Lift (Tig)
Programmi	-
Comando remoto (Opt.)	-
EMC	+
Display OLED	+
Controllo Synergico	+
Pulsato	-
Doppio Pulsato	-
Filo Animato (FCAW)	+
2/4 T	+
S2T/S4T	-
Spot	-
Traina filo separato	-
N° rulli traino	2
Lift tig	+
HF tig	-
MMA	+
Numero di fasi	1
Tensione di Rete	230 V AC±15% 50/60 Hz
Assorb. Max/Effettivo Mma	35A / 20A
Assorb. Max/Effettivo Mig	35A / 20A
Fattore di Pot. (Cos Fi)	0.93
Efficienza	85%
Duty Cycle (10min/40°C)	196A/21.7V @ 60%
	152A/19V @ 100%
Corrente di saldatura MMA	10A-200A
Corrente di saldatura MIG	30A-220A
Tensione di lavoro MMA	15.5V-23V
Tensione di lavoro MIG	15.5V-23V
Tensione a Vuoto	52V
Classe di isolamento Classe	F
di protezione Peso/	IP21S
Dimensione bobina	200 mm, 5 kg
Dimensioni (l x p x a)	520x220x390mm

12.09.2020

Il contenuto del presente documento è frutto di scrupolose ricerche, ed è stato accuratamente controllato ed elaborato;si pubblica comunque con riserva di modifiche e salvo errori di battitura ed errori vari.